

# Teljesítménynyilatkozat

## Baunit Baumacol Proof



Teljesítménynyilatkozat száma: 01-BAB-Baumacol Proof

**1. A termék egyedi azonosító kódja:**

Baunit Baumacol Proof

**2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

Baunit Baumacol Proof

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

Folyékonyan feldolgozandó vízálló termék csempe és padlóburkoló lapok alá

**4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

Baunit Beteiligungen GmbH  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg

**5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, aki-nek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**

-

**6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

System 3

**7. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

**Az** Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych az **1487** számon bejegyzett szervezet a termék **Első Típusvizsgálat** az **EN 14891** és a **3 rendszer szerint** elvégezte és a következőt állította ki:

Klassifizierungsbericht: BG.51-71/09

### 8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés:	DM	
Kezdeti tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tapadószilárdság meleg tárolás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tapadószilárdság meszes vízzel érintkezve	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tapadószilárdság fagyás/olvadásnak kitett tárolás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vízszigetelőképeség	vízálló	
Repedésáthidalás normál hőmérsékleten	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

**9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

..... Alfred Gsandtner  
ügyvezető igazgató .....  
(név és beosztás)

Wopling, 28.6.2013  
.....  
(a kiállítás helye és dátuma)

.....  
  
.....  
(aláírás)