



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01-BPL-FlexFlow



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BAUMIT FlexFlow
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer partii – zgodnie z datą produkcji podaną na opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Zaprawa do klejenia podłogowych okładzin ceramicznych każdego typu oraz płyt z kamieni naturalnych. Do okładzin średniego i dużego formatu. Do stosowania na podłożach odkształcalnych - wewnątrz i na zewnątrz budynków. Klasa C2E S1 PN-EN 12004+A1:2012 – Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust 5.
**Baumit sp. z o.o.
ul. Sukiennice 6,
50 -107 Wrocław**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust 2:
nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechnika Łódzka / 1614
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej)
przeprowadziło badania typu
(opis zadań strony trzeciej określonych w załączniku V)
w systemie 3 i wydało sprawozdania z badań nr MB/42/2012 i MB/09/2013.
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E (CWFT)	PN-EN 12004+A1:2012
Wytrzymałość spoiny - Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 12004+A1:2012
Trwałość - Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 12004+A1:2012
Trwałość - Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 12004+A1:2012
Trwałość - Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 12004+A1:2012
Wydłużony czas otwarty - przyczepność	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po czasie nie krótszym niż 30 min	PN-EN 12004+A1:2012
Odkształcenie poprzeczne	S1	PN-EN 12004+A1:2012



**Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr 01-BPL-FlexFlow**



Substancje niebezpieczne - Karta charakterystyki

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisała:

Elżbieta Świstak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz dnia: 01.07.2013

podpis:.....



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 01-BPL-Baumacol FlexFlow

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

Baumit FlexFlow

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit FlexFlow

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg www.baumit.hu formában (év, hónap, nap)]

3. Felhasználás célja:

Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Flexibilis, normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, meghosszabbított nyitott idővel. Osztályba sorolás az **EN 12004 :2007+A1:2012** szerint **C2E S1**

4. Gyártó:

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit sp. z o.o. ul. Sukiennice 6,
50 -107 Wrocław

5. A meghatalmazott képviselő:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

BAUMIT Kft.
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
www.baumit.hu

6. Az AVCP-rendszerek:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a., EN 12004 :2007+A1:2012

b., Bejelentett szervezet

1614

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechnika Łódzka
w systemie 3 i wydało sprawozdania z badań nr MB/42/2012 i MB/09/2013

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	---	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10900028-00000002-31050188





TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosító: DoP No.: 01-BPL-Baumacol FlexFlow
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Tűzvesélyességi osztály:	E osztály (CWFT)	EN 12004:2007+A1:2012
Kezdeti húzási tapadószilárdság:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Nagy tapadó szilárdság száraz tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Nagy tapadó szilárdság nedves tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás utáni nagy tapadó szilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Meghosszabbított nyitott idő:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ >30 perc	EN 12004:2007+A1:2012
Keresztirányú alakváltozás:	S1	EN 12004:2007+A1:2012

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Elzbieta Świstak, laboratórium vezető


Łowicz, 2013-07-01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Elzbieta Świstak, laboratórium vezető
beosztás

Forgalmazó:

Dorog, 2016-02-01
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés


Illy Gábor
Ügyvezető

A magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz, mely a 2013-07-01-én kiállított 2 oldalas lengyel nyelvű teljesítménynyilatkozattal együtt érvényes.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	--	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

