

Baumacol Proof

Kenhető vízszigetelés beltéri használatra



- A termék:** Felhasználásra kész, egykomponensű, oldószermentes, víz- és párazáró, tartósan rugalmas, hézag és varratmentes kenhető vízszigetelés.
- Felhasználás:** Beltéri helyiségek (fürdők, konyhák, WC-helyiség, stb.) nedvességek, használati víz elleni szigetelésre, ragasztott hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva.
- Műszaki adatok:**
- | | |
|-------------|------------------|
| Terhelhető: | kb. 8 nap múlva |
| Burkolható: | kb. 24 óra múlva |
| Vastagság: | 1 mm |
- Anyagszükséglet:** Kb. 1,5 kg/m²/mm
- Veszélyességi besorolás:** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
- Tárolás:** Száraz helyen, jól lezárt, eredeti bontatlan csomagolásban +5 °C felett legfeljebb 12 hónapig tárolható.
- Minőség:** ONR 22207, ZBD, Bauregelliste A
- Kiszerezés:** 7, 14 és kg-os vödrökben, 420/378/450 vödör/raklap

Alapfelület:	Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmentes részektől mentes. Nem lehet víztaszító.
	Alkalmazható: Cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-, cement-, mészcementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton), fa, poliészter, keményhab lemez, fém és kerámia felületekre.
	Nem alkalmas: Víznyomásnak kitett helyeken, medencékben, kültérben: teraszok, erkélyek.
Feldolgozás:	A felület előkészítése után először a szükséges rendszer-kiegészítőket helyezzük el, úgy hogy magával a Baumacol Proof anyagával ragasszuk fel a felületre. Praktikusan először az oldalfelületeket szigeteljük, majd kb. 24 óra múlva burkoljuk, ezután végezzük el a padlófelület szigetelését, burkolását, így elérhetjük hogy nem kell a szigetelésen közlekednünk. Az anyagot közvetlenül a vödörből habszivaccsal vagy gyapjúhengerrel, esetleg glettvasal két egymástól független rétegben, egyenletes vastagságban hordjuk fel a felületre. A két munkamenet között tartjuk be a száradási időt. Munka szüneteltetésekor a vödör fedelét zárjuk vissza. A szerszámokat azonnal, vízzel lehet megtisztítani.
Redszerkiegészítő termékek:	Teljes rétegrend: Baumacol Grund – Baumacol Proof – Baumacol Flex Top Kiegyenlítés: Baumacol Grund – Baumacol Planea Burkolatragasztáshoz: Baumacol Flex Top Fugázás: Baumacol Fugázó
Általános tudnivalók:	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek– pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást. A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartjuk be. Javasolt szerszám: , glettvas.
Munkavédelem:	Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.