



# Baumacol Strap

## Hajlaterősítő szalag



<b>A termék:</b>	Szövethálóra kialakított, rugalmas, két oldalon, szabadon álló szövetrel rendelkező szigetelő szalag.																				
<b>Tulajdonságok:</b>	Vízzáró, ellenáll a gyengébb savaknak, lúgoknak és oldott sóknak.																				
<b>Felhasználás:</b>	A kenhető szigetelések kiegészítő rendszerleme, a függőleges és vízszintes falcsatlakozásoknál kell a kenhető szigeteléssel rögzíteni, majd a vízszigetelő anyaggal átvonni. A sarokelemeket a pozitív illetve negatív sarkoknál kell elhelyezni. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.																				
<b>Műszaki adatok:</b>	<table> <tr> <td>Szín:</td> <td>kék</td> </tr> <tr> <td>Vastagság:</td> <td>0,70 mm</td> </tr> <tr> <td>Szélesség:</td> <td>120 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>szigetelés 70 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>szabadon álló üvegszövet 30 mm</td> </tr> <tr> <td>Tépőerő a szigetelésnél:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• hosszában</td> <td>&gt;5.0 Mpa</td> </tr> <tr> <td>• keresztben</td> <td>&gt;2.5 Mpa</td> </tr> <tr> <td>Felületi súly:</td> <td>600 - 800 g/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Anyagszükséglet:</td> <td>3-4 cm átfedéssel számolva</td> </tr> </table>	Szín:	kék	Vastagság:	0,70 mm	Szélesség:	120 mm		szigetelés 70 mm		szabadon álló üvegszövet 30 mm	Tépőerő a szigetelésnél:		• hosszában	>5.0 Mpa	• keresztben	>2.5 Mpa	Felületi súly:	600 - 800 g/m <sup>2</sup>	Anyagszükséglet:	3-4 cm átfedéssel számolva
Szín:	kék																				
Vastagság:	0,70 mm																				
Szélesség:	120 mm																				
	szigetelés 70 mm																				
	szabadon álló üvegszövet 30 mm																				
Tépőerő a szigetelésnél:																					
• hosszában	>5.0 Mpa																				
• keresztben	>2.5 Mpa																				
Felületi súly:	600 - 800 g/m <sup>2</sup>																				
Anyagszükséglet:	3-4 cm átfedéssel számolva																				
<b>Veszélyességi besorolás:</b>	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanács határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.																				
<b>Tárolás:</b>	Száraz, hűvös helyen																				
<b>Minőségi garancia:</b>	Az ellenőrzés a gyártó üzemi laboratóriumában történik.																				
<b>Kiszerezés:</b>	10 fm /tekercs; 250 db/paletta																				
<b>Felhordás:</b>	<p>Alapfelület: Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, formatartónak valamint por, szennyeződés, zsír, olaj és laza részektől mentesnek kell lennie, feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.</p> <p>Feldolgozás: A hajlaterősítő szalagot a kenhető szigeteléssel a helyén rögzíteni kell, majd a teljes felületet át kell vonni a szigeteléssel. A szerszámokat használat után vízzel kell megtisztítani.</p> <p>Rendszer-kiegészítő termékek Baumacol Protect - vízszigetelő vastagfólia Baumacol Proof - kenhető vízszigetelés</p>																				
<b>Általános tudnivalók:</b>	<p>A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Bedolgozáskor a magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!</p> <p>Munkavédelem Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék-helyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.</p>																				

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.