

# Baumit Felújító Oldat (Baumit SanierLösung)



<b>A termék:</b>	Felhasználásra kész, vizes oldat gombával és/vagy algával fertőzött homlokzatok és falfelületek kezelésére.
<b>Összetétel:</b>	Víz és algicid (növényölő) valamint fungicid (gombaölő) hatóanyagok (négyes ammóniumvegyület, izotiazol származék)
<b>Tulajdonságok:</b>	Egyenletes hatásfokú vizes oldat mikroorganizmusok, pl. gombák és algák ellen. Ölő és növekedésgátló hatás mellett erősen elszínteleníti az algákat.
<b>Felhasználás:</b>	Felhasználásra kész, vizes oldat gombával és/vagy algával fertőzött homlokzatok és falfelületek kezelésére. A Baumit Felújító Oldatot csírázásra képes spórák terjedésének megakadályozására alkalmazzák, megelőzésül. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
<b>Műszaki adatok:</b>	Sűrűség: 1,00 kg/dm <sup>3</sup> Anyagszükséglet: 50-100 g/m <sup>2</sup> kevéssé nedvszívó aljzatoknál és kétszeri mázolás esetén
<b>Veszélyességi besorolás:</b>	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
<b>Tárolás:</b>	Száraz, hűvös, fagymentes helyen, lezárva 3 hónapig tárolható. A megkezdett kannát jól lezárva kell tartani.
<b>Minőségi garancia:</b>	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.
<b>Kiszerezés:</b>	13 kg-os kannában.
<b>Felhordás:</b>	A Baumit Felújító Oldatot a fertőzött felületekre permetezzük, hogy elpusztítsuk az előforduló gombákat/algákat és így megakadályozzuk, hogy a tisztítás során bedörzsöljünk a csíráképes spórákat.  Rövid hatásidő után (fertőzéstől függően 1-2 óra), a felületet mechanikai úton megtisztítjuk (lekefélés, homokfúvás, stb.). Végül a teljes felületet egyszer-kétszer telítettségig bepermetezzük vagy elárasztjuk. A kezelt felületet legalább 24 órán keresztül védeni kell az esőtől. A további bevonatokat a megelőzés érdekében algicidekkel vagy fungicidekkel kell ellátni („Antipilz”).
<b>Általános tudnivalók:</b>	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. A kezelés megfelelő hatásának biztosítása érdekében a Baumit Felújító Oldatot nem szabad más felújító anyagokkal kombinálni. A fentieket saját tapasztalataink alapján készítettük, felhasználás előtt konzultáljon szakemberrel. Garancia nem minden esetben adható, hiszen a mindenkori alkalmazás és feldolgozás az ellenőrzési lehetőségeinken kívül esnek.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.