

Baumit StarTex

(Baumit Textilglasgitter)



A termék:	Lúgálló StarTex, Baumit Hőszigetelő Rendszerekhez.
Összetétel:	Üvegszálak, sztirol-butadien bevonattal.
Felhasználás:	Hőszigetelő rendszerek és alapvakolatok esetén a ragasztó tapasztokba való ágyazáshoz, kéregerősítésként.
Műszaki adatok:	Rácsosztás: kb. 4 x 4 mm Felületi tömeg: nagyobb, mint 145 g/m ² Szakítószilárdság: nagyobb, mint 2000 N/50 mm
Anyagszükséglet:	1,1 m ² StarTex 1 m ² felületre.
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
Tárolás:	Száraz helyen, állítva.
Minőségi garancia:	Saját és külső ellenőrzés.
Kiszerezés:	50 m ² -es tekercsek fóliázva (szélesség: 1 m, hossz: 50 m)
Általános tudnivalók:	A termék beépítésével kapcsolatban lásd a hőszigetelő rendszerekre vonatkozó Baumit Tervezési Segédletben és Baumit tervezői Kézikönyvben foglaltakat.